

HAUT-PARLEURS MUR/PLAFOND

IW-200WF

20 W
40 W
60 W

100 V

SUBWOOFER



DESCRIPTION

- Le plafonnier IW-200WF est équipé d'un HP subwoofer d'une puissance de 20/40/60 W en ligne 100 V
- Il permet, en association avec des plafonniers CS 3003, de réaliser une installation de qualité où on souhaite obtenir un relief sonore important
- Il peut être installé pour couvrir une superficie de 300 m² sachant qu'un plafonnier CS 3003 couvre une superficie de 30 / 40 m² (soit 1 x IW-200WF pour 6 x CS 3003)

CARACTÉRISTIQUES

IW-200WF

Type	Haut-parleur subwoofer à encastrer
Matière	ABS + grille métal
Coloris	Blanc
Haut-parleur	Ø 200 mm - 8 Ω
Pression Acoustique	91 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	50 - 3 000 Hz
Puissance ligne 100 V	60 - 40 - 20 W RMS
Impédance 100 V	166 / 250 / 500 Ω
Dimensions (L x P x h)	255 x 255 x 96 mm
Branchement	Sur bornier
Poids	2,4 kg
Découpe d'encastrement	220 x 220 mm

DÉSIGNATION MODÈLE

Haut-parleur subwoofer de plafond IW-200WF
(code 02033)