

ANTI-VANDALISME

6 – 3 – 1,5 W : 100 V



- Haut-parleur mur / plafond pour installation Public Address
- Bornier céramique avec fusible thermique (1)
- 3 réglages de niveau sur bornier (6 – 3 W : 100 V)
- Haut-parleur large bande avec bonne restitution des paroles et adapté pour la musique d'ambiance
- Boîtier métallique solide en deux éléments protégé contre les jets d'objets

(1) Thermo-fusible 1A/150° pour séparer un haut-parleur défectueux en cas de court-circuit (incendie) pour que le fonctionnement de la ligne HP soit maintenu

CARACTÉRISTIQUES	WS 501
Type	Haut-parleur mur / plafond
Matière	Métal
Haut-parleur	13 cm large bande bicône
Pression acoustique	91 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	150 – 18000 Hz
Puissance ligne 100 V	6 – 3 – 1,5 W RMS
Impédance 100 V	1,7 / 3,3 / 6,6 K Ω
Branchement	Bornier céramique à vis
Dimensions (L x P x h)	163,9 x 163,9 x 60 mm
Poids	1,9 Kg

Désignations modèles

Haut-parleur mur / plafond..... **WS 501**
(code 00851)