

AMPLIFICATEURS - PREAMPLIFICATEURS

ZA 1120 A ZA 1240 A

5 ZONES

COUPURE SONO

MICRO PUPITRE

MODULES SOURCES

120 W

240 W



CARACTÉRISTIQUES

Ils sont équipés de :

- Prise PRE AMP IN/OUT pour branchement amplificateur de puissance
- Talkover sur entrées micro 1, 2, 3
- Inter de sélection alimentation fantôme pour micros à condensateur
- Entrées 1, 2, 3 de type combo (mic-line)
- Entrées 4,5 de type RCA (line)
- Entrée RJ45 pour les micros pupitre PTT 100N et PTT 200
- Réglage graves/aigus individuel par entrée
- Réglage du gain entrées micro / line 1 à 3
- Entrée téléphone et sonnerie de nuit
- Sortie enregistrement RCA
- Entrée pour appel Tel/Paging et sonnerie de nuit
- Emplacement pour module en option (DMT-100-2, CDP 100MU, CDR 100RDSU, TP 100RDSU)
- Réglage graves / aigus pour les modules
- Entrée micro 1 / DIN
- Ventilateur automatique à vitesse variable
- Circuit de protection contre les courts circuits
- Atténuateur 5 positions par zone

CARACTÉRISTIQUES

	ZA 1120 A (CODE 01003)	ZA 1240 A (CODE 01004)	
Sensibilité d'entrée/Impédance	MIC/LINE 1-3	- 50 dBu (2,45 mV) 5 kΩ symétrique - 10 dBu (245 mV) 5 kΩ symétrique	
	LINE 4-5	- 10 dBu (245 mV) 15 kΩ asymétrique	
	TEL PAGING	- 10 dBu (245 mV) 5 kΩ symétrique	
	MODULE PACK UNIT	- 10 dBu (245 mV) 10 kΩ asymétrique	
	REC OUT	0 dBu (775 mV) 3 kΩ asymétrique	
PRE OUT	0 dBu (775 mV) 100 Ω asymétrique		
AMP IN	0 dBu (775 mV) 10 kΩ asymétriques		
Puissance de sortie RMS / MAXI	120 W / 180 W	240 W / 360 W	
Sortie directe	Basse Impédance : 4 Ω		
Sorties ATT	8, 9 V, 12, 5 V, 25 V, 50 V, 70 V, 100 V		
Bande passante	55 Hz - 16 000 Hz - 3 dB		
Rapport Signal/Bruit	LINE : > 80 dB		
	MICRO : > 70 dB		
Distorsion harmonique	0,5 % à 1 kHz		
Réglage tonalité	Graves : ±10 dB à 100 Hz		
	Aigus : ±10 dB à 10 kHz		
Consommation électrique	355 W	630 W	
Consommation 230 V	1/8 de la puissance	0,8 A	1,4 A
	1/3 de la puissance	1,2 A	2 A
	Puissance nominale	1,8 A	3,2 A
Alimentation	AC 230 V / 50 Hz / DC 24 V		
Dimensions (L x P x h)	483 x 352 x 133 mm (3 U)		
Poids	14 kg	15 kg	

MODULES OPTIONNELS



CDP 100MU : LECTEUR CD & USB



DMT-100-2 : LECTEUR NUMÉRIQUE 6 MESSAGES



CDR 100RDSU : TUNER/CD & USB



TP 100RDSU : TUNER AM/FM RDS



MICRO PUPITRE PTT 100N / PTT 200 (RJ45)